

SERIA

# CBS 2050e

## ZAPARZACZE PRZELEWOWE

nowoczesny i wysokowydajny  
system parzenia kawy i herbaty



### STALOWA OBUDOWA

Obudowa ze stali nierdzewnej,  
łatwa do utrzymania w czystości.

### SYSTEM PULSE-BREW™

Zapewnia optymalną ekstrakcję surowca.

### ELEKTRONICZNE STEROWANIE

Umożliwia dostosowanie parametrów  
do potrzeb użytkownika:

- > ilość naparu
- > czas parzenia
- > opcja By-Pass
- > wstępne zraszanie
- > czas pomiędzy zraszaniem,  
a zaparzeniem
- > blokada kosza
- > temperatura wody

### GORĄCA WODA

Elektronicznie sterowany kran  
z możliwością regulacji temperatury.

### WYDAJNA WSPÓŁPRACA

Optymalne wykorzystanie zaparzacza  
zapewni współpracę z wieloma  
termosami LUXUS®.



**FETCO®**

Driven To Pioneer Innovation™

## DANE TECHNICZNE

### Standardowa konfiguracja elektryczna / Wydajność

Model	Konfiguracja grzałek kW	Napięcie V	Fazy	Podłączenie	Moc kW	Zabezpieczenie A	Ilość zaparzeń /godz	Maksymalna wydajność <sup>(1)</sup> litr/godz
<b>CBS205 1e</b>	2x3	230	1	2+uziemienie	5.2	25	10	60
<b>CBS2052 e</b>	2x3	230	1	2+uziemienie	5.2	25	2x10	120
	3x3	400	3	4+uziemienie	7.7	20	2x11	132
	3x4	400	3	4+uziemienie	10.3	25	2x11	132
<b>CBS2052 e 20</b>	2x3	230	1	2+uziemienie	5.2	25	2x10	160
	3x3	400	3	4+uziemienie	7.7	20	2x11	176
	3x4	400	3	4+uziemienie	10.3	25	2x11	176

(1). Wydajność zaparzaczy określono dla temperatury wody na wejściu 20°C oraz nominalnych warunków zasilania. Temperatura wody na wyjściu 96°C.

### Wymiary

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Pusty / Pełny zaparzaczy kg	Pusty termos kg	Typ termosu
<b>CBS205 1e</b>	324 / 948 / 573	25 / 46	4.8	L3D15
<b>CBS2052 e</b>	554 / 948 / 573	42 / 81	4.8	L3D15
<b>CBS2052 e 20</b>	554 / 1001 / 573	43 / 82	5.2	L3D20

### Opakowanie jednostkowe

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg
<b>CBS205 1e</b>	380 / 573 / 640	34.0
<b>CBS2052 e</b>	620 / 940 / 620	54.8
<b>CBS2052 e 20</b>	620 / 940 / 620	46.0+12.0

### Standardowa konfiguracja hydrauliczna

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg	Ciśnienie wody at	Podłączenie wody cal
<b>CBS205 1e</b>	380 / 573 / 640	34.0	1.4-5.5	1/2
<b>CBS2052 e</b>	620 / 940 / 620	54.8	1.4-5.5	1/2
<b>CBS2052 e 20</b>	620 / 940 / 620	46.0+12.0	1.4-5.5	1/2

## INFORMACJE DODATKOWE

### Akcesoria

- ▶ 6-litrowy termos L3D15
- ▶ 8-litrowy termos L3D20
- ▶ 6-litrowe termosi L3S15 + stacje serwisowe S3S15/20
- ▶ 8-litrowe termosi L3S20 + stacje serwisowe S3S15/20

### Filtry papierowe

- ▶ 15" x 5" (500 szt. w paczce)

## MODELE

### CBS205 1e

termos L3D15



### CBS2052 e

termos L3D15



### CBS2052 e 20

termos L3D20



## KONTAKT

### Adres

Fetco Inc. Sp. z o.o.  
Adamowicza 8  
Góra Kalwaria 05-530  
POLSKA

### Telefon / Fax

+ 48 22 727 4787  
+ 48 22 727 4788

### Internet / E-Mail

www.fetco.com  
europe@fetco.com

### Przedstawiciel