

L3D



TERMOSY PRÓŻNIOWE Z SERII LUXUS®

z elektronicznym wyświetlaczem
jakości i ilości napoju oraz
spustem grawitacyjnym

ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ

Informuje o czasie przechowywania
oraz ilości napoju w zbiorniku.

PRÓŻNIOWY ZBIORNIK

Izolowany próżniowo stalowy zbiornik
zapewnia świeży, gorący napój
przez długi czas.

BEZGWINTOWY ZAWÓR

Zawór spustowy, łatwy do utrzymania
w czystości.

PRZEZROCZYSTA OSŁONA

Zapobiega zahaczaniu krawędzią
kubka o kran.

WBUDOWANY OCIEKACZ

Jest łatwy do demontażu i utrzymania
w czystości, profilowana kratka zapobiega
rozbryzgiwaniu napoju.



FETCO®

Driven To Pioneer Innovation™

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Pusty / Pełny termos kg	Pojemność litr	Współpraca z zaparzacami FETCO
L3D05	165 / 404 + 73 rączka / 256	1.9 / 3.9	2.0	CBS 2021 / CBS 31A / CBS 31P
L3D10	205 / 550+75 rączka / 300	4.1 / 8.0	4.0	CBS 2041e / 2042e / 51H10
L3D15	230 / 565+90 rączka / 340	4.8 / 11.0	6.0	CBS 2051e / 2052e / 51H15 / 52H15
L3D20	230 / 615+90 rączka / 340	5.5 / 13.5	8.0	CBS 2052e2 / 52H20

Opakowanie jednostkowe

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg
L3D05	225 / 470 / 317	2.8
L3D10	215 / 545 / 335	4.5
L3D15	242 / 585 / 342	5.7
L3D20	242 / 635 / 342	6.0

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga!

W przypadku automatycznego napełniania termosu z zaprzacza FETCO® zalecane jest sprawdzenie, czy termos jest pusty.

MODELE

L3D05



L3D10



L3D15



L3D20



KONTAKT

Adres

Fetco Inc. Sp. z o.o.
Adamowicza 8
Góra Kalwaria 05-530
POLSKA

Telefon / Fax

+ 48 22 727 4787
+ 48 22 727 4788

Internet / E-Mail

www.fetco.com
europa@fetco.com

Przedstawiciel