

W E R S J A 4 - L I T R O W A

L3S+S3S



TERMOSY PRÓŻNIOWE I STACJE SERWISOWE Z SERII LUXUS®

z elektronicznym wyświetlaczem
jakości i ilości napoju oraz
spustem grawitacyjnym

ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ

Informuje o czasie przechowywania
oraz ilości cieczy w zbiorniku.

PRÓŻNIOWY ZBIORNIK

Izolowany próżniowo stalowy zbiornik
zapewnia świeży, gorący napój
przez długi czas.

BEZGWINTOWY ZAWÓR

Zawór spustowy, podobnie jak osłona,
łatwy do utrzymania w czystości.

STABILNA PODSTAWA

Umożliwia wygodną i bezpieczną
wymianę termosów.

WBUDOWANY OCIEKACZ

Ociekacz wyposażony w kratkę
zapobiegającą rozbryzgiwaniu napoju.



FETCO®

Driven To Pioneer Innovation™

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga kg	Pojemność litr	Współpraca z zaparzacami FETCO
L3S 10	205 / 550+75 rączka / 300	2.7 pusty / 6.4 pełny	4	2031e / 2032e / 2041e ⁽¹⁾ / 2042e ⁽¹⁾
S3S 10-1	203 / 224 / 315	1.5	-	-
S3S 10-2	432 / 224 / 315	2.3	-	-
S3S 10-3	660 / 224 / 315	3.1	-	-

(1). Na stacji serwisowej S3S10-1.

Opakowanie jednostkowe

Model	Wymiary [szer.wys.głęb.] mm	Waga brutto kg
L3S 10	215 / 340 / 250	3.6
S3S 10-1	215 / 255 / 325	2.4
S3S 10-2	445 / 255 / 335	3.2
S3S 10-3	675 / 265 / 335	4.0

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga!

W przypadku automatycznego napełniania termosu z zaprzacza FETCO® zalecane jest sprawdzenie, czy termos jest pusty.

MODELE



KONTAKT

Adres

Fetco Inc. Sp. z o.o.
Adamowicza 8
Góra Kalwaria 05-530
POLSKA

Telefon / Fax

+ 48 22 727 4787
+ 48 22 727 4788

Internet / E-Mail

www.fetco.com
europe@fetco.com

Przedstawiciel